

Собственное производство за рубежом

Осушители для больших площадей

Академия Осушения "АкВиП"

Подберем и разработаем осушители
по вашему тех. заданию и параметрам
помещения

+79099011212

sushkadoma.ru



3 ПРИЧИНЫ

ПО КОТОРЫМ ВЫБИРАЮТ АО "АКВИП":

Мы являемся самым крупным производителем и разработчиком промышленных осушителей в России и странах ближнего зарубежья. Вы можете быть уверены в высоком профессионализме наших инженеров, которые осваивают последние передовые новинки производства сложного оборудования.



1. ПРИЗНАННЫЙ БРЕНД

С 2012 года ведущий производитель осушителей воздуха в России. "АкВиП" предоставляет гарантию на оборудование в 1 год.



2. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Сертификация ISO9001, CE, GS и т. д. 100% проверка качества и тестирования для каждого продукта перед отправкой.



3. БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

Отлаженная логистика позволяет осуществлять доставку осушителей в кратчайшие сроки. При этом зап. части могут быть заменены в течение 3х дней.

Все модели могут быть оснащены двойной степенью защиты от пыли.





ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Представленные промышленные осушители активно востребованы в таких отраслях, как:

- Сельское хозяйство
- Строительные объекты;
- Складские, архивные площади, музеи;
- Производственные помещения, заводские цеха, мастерские;
- Лаборатории всех типов;
- Подземные паркинги;
- Военная промышленность.

sushkadoma.ru

+79099011212




Напольные осушители

ДН-8168С


ДН-8192С



108 (118)/ 125 (135) кг



+5 +38°C (+53°C)



405x605x1620 мм




МОДЕЛЬ	ДН-8168С	ДН-8192С
Удаление влаги	168 лит/сут (30°C RH80%)ф	192лит/сут(30°C RH80%)
Источник питания	220V/50Hz/1PH	380V/50HZ/3PH
Номинальная (стандартная) мощность	3,2 кВт	3,5 кВт
Сила тока	6,2А	6,5А
Рабочая температура	+5 +38°C (+53°C)	+5 +38°C (+53°C)
Циркуляция воздуха	1600 м3	1800 м3
Хладагент	R407с	R407с
Масса нетто	108 кг	125 кг
Масса брутто	118 кг	135 кг
Размеры оборудования	405x605x1620 мм	405x605x1620 мм
Рекомендуемая площадь	150-200 м2	180-220 м2

Напольные осушители


ДН-8240С



148 (158) кг



+5 +38°C (+53°C)



405x605x1620 мм



МОДЕЛЬ

ДН-8240С

Удаление влаги	240 лит/сут (30°C RH80%)
Источник питания	380V/50HZ/3PH
Номинальная (стандартная) мощность	4,8 кВт
Сила тока	8,3А
Рабочая температура	+5 +38°C (+53°C)
Циркуляция воздуха	2600 м3
Хладагент	R407c
Масса нетто	148 кг
Масса брутто	158 кг
Размеры оборудования	405x605x1620 мм
Рекомендуемая площадь	250-300 м2


Напольные осушители

ДН-8360С


ДН-8480С



240 (255) / 300 (350) кг



+5 +38°C (+53°C)



520x1200x1745 мм
1220x450x1700 мм




МОДЕЛЬ	ДН-8360С	ДН-8480С
Удаление влаги	360 лит/сут (30°C RH80%)	480 лит/сут (30°C RH80%)
Источник питания	380V/50HZ/3PH	380V/50Hz/3phase
Номинальная (стандартная) мощность	7.6 кВт	10 кВт
Сила тока	15А	22А
Рабочая температура	+5 +38°C (+53°C)	+5 +38°C (+53°C)
Циркуляция воздуха	3500 м3	5600 м3
Хладагент	R407c	R407c
Масса нетто	240 кг	300 кг
Масса брутто	255 кг	350 кг
Размеры оборудования	520x1200x1745 мм	1220x450x1700 мм
Рекомендуемая площадь	400-450 м2	180~220 м2

Напольные осушители


ДН-8720С



380 (420) кг



+5 +38°C (+53°C)



2000x650x1750 мм



МОДЕЛЬ

ДН-8720С


Удаление влаги	720 лит/сут (30°C RH80%)
Источник питания	380V/50HZ/3PH
Номинальная (стандартная) мощность	15 кВт
Сила тока	24А
Рабочая температура	+5 +38°C (+53°C)
Циркуляция воздуха	7000 м3
Хладагент	R407c
Масса нетто	380 кг
Масса брутто	420 кг
Размеры оборудования	2000x650x1750 мм
Рекомендуемая площадь	500-800 м2

Напольные осушители


ДН-8960С



440 (480) кг



+5 +38°C (+53°C)



2000x650x1750 мм



МОДЕЛЬ

ДН-8960С

Удаление влаги	960 лит/сут (30°C RH80%)
Источник питания	380V/50HZ/3PH
Номинальная (стандартная) мощность	19 кВт
Сила тока	32А
Рабочая температура	+5 +38°C (+53°C)
Циркуляция воздуха	9000 м3
Хладагент	R407c
Масса нетто	440 кг
Масса брутто	480 кг
Размеры оборудования	2000x650x1750 мм
Рекомендуемая площадь	700-1100 м2


Потолочные осушители

ПО-8168


ПО-8192



125 (135) /
145 (155) кг



+5 +38°C (+53°C)



700x1003x690 мм
880x1103x690 мм



*(вешаются на потолок)


МОДЕЛЬ	ПО-8168С	ПО-8192
Максимальное осушение	168 лит/сут (30°C RH80%)	192 лит/сут (30°C RH80%)
Напряжение	220V/50hz/3PH	380V/50hz/3PH
Максимальный входной ток	7,5А	7,8А
Максимальная входная мощн.	3800 Вт	4000 Вт
Объем циркуляции воздуха	1600 м3	2000 м3
Внешний контролер	Коробка 86 * 86мм, длина проводки 6 м.	Коробка 86 * 86мм, длина проводки 6 м.
Рабочая температура	+5 +38°C (+53°C)	+5 +38°C (+53°C)
Статическое давление	80Pa	80Pa
Наружный (внешний) диаметр дренажа	14 мм	14 мм
Вход и выход воздуха	Передний вход и задний выход	Передний вход и задний выход
Фильтр в комплекте /без фильтра	С фильтром	С фильтром
Фланцы на входе и выходе воздуха (мм)	Вход-выход: 450*500	Вход-выход: 630*520
Размеры	700*1003*690 мм	880*1103*690 мм
Масса нетто	125 кг	145 кг
Масса брутто	135 кг	155 кг

Потолочные осушители


ПО-8240



155 (175) кг



+5 +38°C (+53°C)



880x1103x690 мм



МОДЕЛЬ

ДН-8240С

Максимальное осушение	360 лит/сут (30°C RH80%)
Напряжение	380V/50hz/3PH
Максимальный входной ток	10А
Максимальная входная мощн.	5800 Вт
Объем циркуляции воздуха	2400 м3
Внешний контролер	Коробка 86 * 86мм, стандартная длина проводки 6 метров.
Рабочая температура	+5 +38°C (+53°C)
Статическое давление	80Pa
Наружный (внешний) диаметр дренажа	14 мм
Вход и выход воздуха	Передний вход и задний выход
Фильтр в комплекте /без фильтра	С фильтром
Фланцы на входе и выходе воздуха (мм)	Вход-выход: 630*520м
Размеры	880*1103*690 мм
Масса нетто	155 кг
Масса брутто	175 кг


*(вешаются на потолок)

Потолочные осушители


ПО-8360



200 (220) кг



+5 +38°C (+53°C)



419x655x391 мм



МОДЕЛЬ

ДН-8360С

Максимальное осушение	360 лит/сут (30°C RH80%)
Напряжение	380V/50hz/3PH
Максимальный входной ток	20А
Максимальная входная мощн.	10200 Вт
Объем циркуляции воздуха	3600 м3
Внешний контролер	Коробка 86 * 86мм, стандартная длина проводки 6 метров.
Рабочая температура	+5 +38°C (+53°C)
Статическое давление	80Pa
Наружный (внешний) диаметр дренажа	14 мм
Вход и выход воздуха	Передний вход и задний выход
Фильтр в комплекте /без фильтра	С фильтром
Фланцы на входе и выходе воздуха (мм)	Нужный диаметр: 188 мм
Размеры	419*655*391 мм
Масса нетто	200 кг
Масса брутто	220 кг


*(вешаются на потолок)

Потолочные осушители


ПО-8480



260 (280) кг



+5 +38°C (+53°C)



1270x1103x695 мм



МОДЕЛЬ

ДН-8480С

Максимальное осушение	480 лит/сут (30°C RH80%)
Напряжение	380V/50hz/3PH
Максимальный входной ток	28А
Максимальная входная мощн.	15000 Вт
Объем циркуляции воздуха	5000 м3
Внешний контролер	Коробка 86 * 86мм, стандартная длина проводки 6 метров.
Рабочая температура	+5 +38°C (+53°C)
Статическое давление	80Pa
Наружный (внешний) диаметр дренажа	14 мм
Вход и выход воздуха	Передний вход и задний выход
Фильтр в комплекте /без фильтра	С фильтром
Фланцы на входе и выходе воздуха (мм)	Вход-выход: 1000*520
Размеры	1270*1103*695 мм
Масса нетто	260 кг
Масса брутто	280 кг

*(вешаются на потолок)



**Заказать осушители вы можете по телефону +7 (909) 901 12-12,
или написав на e-mail: info@sushkadoma.ru**

Если вы не уверены, какой именно осушитель вам нужен – наши инженеры проконсультируют вас и помогут с выбором именно того осушителя, который идеально подойдет в вашей ситуации. Возможна разработка под индивидуальные параметры помещения и условий работы.

Будьте уверены – с Академией Осушения "АкВиП" вы в надежных профессиональных руках!

sushkadoma.ru

+79099011212

