

Собственное производство за рубежом

Осушители для подвалов

Академия Осушения "АкВиП"

Подберем и разработаем осушители по
вашему тех. заданию и параметрам
помещения

+79099011212

sushkadoma.ru



3 ПРИЧИНЫ

ПО КОТОРЫМ ВЫБИРАЮТ АО “АКВИП”:

Мы являемся самым крупным производителем и разработчиком промышленных осушителей в России и странах ближнего зарубежья. Вы можете быть уверены в высоком профессионализме наших инженеров, которые осваивают последние передовые новинки производства сложного оборудования.



1. ПРИЗНАННЫЙ БРЕНД

С 2012 года ведущий производитель осушителей воздуха в России. “АкВиП” предоставляет гарантию на оборудование в 1 год.



2. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Сертификация ISO9001, CE, GS и т. д. 100% проверка качества и тестирования для каждого продукта перед отправкой.



3. БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

Отлаженная логистика позволяет осуществлять доставку осушителей в кратчайшие сроки. При этом зап. части могут быть заменены в течение 3х дней.

Все модели могут быть оснащены двойной степенью защиты от пыли.





ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Представленные промышленные осушители активно востребованы в таких отраслях, как:

- Сельское хозяйство
- Строительные объекты;
- Складские, архивные площади, музеи;
- Производственные помещения, заводские цеха, мастерские;
- Лаборатории всех типов;
- Подземные паркинги;
- Военная промышленность.

sushkadoma.ru

+79099011212




Напольные осушители на колесах


ДН-850С



24 (26) кг



+5 +38°C



440x350x620 мм



МОДЕЛЬ

ДН-850С

Удаление влаги	50 лит/сут (30°C RH80%)
Источник питания	220V/50HZ/1PH
Номинальная (стандартная) мощность	720 Вт
Сила тока	4А
Рабочая температура	+5 +38°C
Циркуляция воздуха	500 м3
Хладагент	R410a
Масса нетто	24 кг
Масса брутто	26 кг
Размеры оборудования	440x350x620 мм
Рекомендуемая площадь	50~70 м2

Напольные осушители на колесах


ДН-890С



50 (55) кг



+5 +38°C



408x480x960 мм



МОДЕЛЬ

ДН-890С


Удаление влаги	90 лит/сут (30°C RH80%)
Источник питания	220V/50HZ/1PH
Номинальная (стандартная) мощность	1,2 кВт
Сила тока	6,3 А
Рабочая температура	+5 +38°C
Циркуляция воздуха	800 м3
Хладагент	R410a
Масса нетто	50 кг
Масса брутто	55 кг
Размеры оборудования	408x480x960 мм
Рекомендуемая площадь	80-120 м2

Напольные осушители на колесах


ДН-8138С



54 (58) кг



+5 +38°C



408x480x1030 мм



МОДЕЛЬ

ДН-8138С


Удаление влаги	138 лит/сут (30°C RH80%)
Источник питания	220V/50HZ/1PH
Номинальная (стандартная) мощность	1,8 кВт
Сила тока	7,8А
Рабочая температура	+5 +38°C
Циркуляция воздуха	1000 м3
Хладагент	R410a
Масса нетто	54 кг
Масса брутто	58 кг
Размеры оборудования	408x480x1030 мм
Рекомендуемая площадь	120~160 м2

Напольные осушители на колесах


ДН-8150С



60 (65) кг



+5 +38°C



500x600x1020 мм



МОДЕЛЬ

ДН-8150С

Удаление влаги	158 лит/сут (30°C RH80%)
Источник питания	220V/50HZ/1PH
Номинальная (стандартная) мощность	2 кВт
Сила тока	8,2А
Рабочая температура	+5 +38°C
Циркуляция воздуха	1100 м3
Хладагент	R410a
Масса нетто	60 кг
Масса брутто	65 кг
Размеры оборудования	500x600x1020 мм
Рекомендуемая площадь	130-180 м2

Мобильные осушители с ручкой


ОП-850



32 (35) кг



+5 +38°C



530x415x715 мм



МОДЕЛЬ

ОП-850

Комплектация	Ручка	большие колеса
Удаление влаги	50 лит/сут (30°C RH80%)	
Источник питания	220V/50HZ/1PH	
Номинальная (стандартная) мощность	650 В	
Циркуляция воздуха	850 м3	
Резервуар для воды	6 л	
Рабочая температура	+5 +38°C	
Хладагент	R410a	
Масса нетто	32 кг	
Масса брутто	35 кг	
Размеры оборудования	530x415x715 мм	
Рекомендуемая площадь	50-60 м2	

Мобильные осушители с ручкой


СЛ-90НУ



53 (58) кг



+5 +38°C



460x595x830 мм



МОДЕЛЬ

СЛ-90НУ


Комплектация	Ручка обычное колесо
Удаление влаги	90 лит/сут (30°C RH80%)
Источник питания	220V/50HZ/1PH
Номинальная (стандартная) мощность	1500 В
Циркуляция воздуха	800 м3
Резервуар для воды	Прямой дренаж
Рабочая температура	+5 +38°C
Хладагент	R410a
Масса нетто	53 кг
Масса брутто	58 кг
Размеры оборудования	460x595x830 мм
Рекомендуемая площадь	80~120 м2

Мобильные осушители с ручкой


СЛ-138Н



70 (75) кг



+5 +38°C



490x652x880 мм



МОДЕЛЬ

СЛ-138Н

Комплектация	Ручка	большие колеса
Удаление влаги	138 лит/сут (30°C RH80%)	
Источник питания	220V/50HZ/1PH	
Номинальная (стандартная) мощность	1800 В	
Циркуляция воздуха	1000 м3	
Резервуар для воды	Прямой дренаж	
Рабочая температура	+5 +38°C	
Хладагент	R410a	
Масса нетто	70 кг	
Масса брутто	75 кг	
Размеры оборудования	490x625x880 мм	
Рекомендуемая площадь	150~200 м2	

Мобильные осушители с ручкой


СЛ-158Н



75 (80) кг



+5 +38°C



490x625x880 мм



МОДЕЛЬ

СЛ-158Н

Комплектация	Ручка	большие колеса
Удаление влаги	158 лит/сут (30°C RH80%)	
Источник питания	220V/50HZ/1PH	
Номинальная (стандартная) мощность	2 кВт	
Циркуляция воздуха	1250 м3	
Резервуар для воды	Прямой дренаж	
Рабочая температура	+5 +38°C	
Хладагент	R410a	
Масса нетто	75 кг	
Масса брутто	80 кг	
Размеры оборудования	490x625x880 мм	
Рекомендуемая площадь	180~240 м2	



**Заказать осушители вы можете по телефону +7 (909) 901 12-12,
или написав на e-mail: info@sushkadoma.ru**

Если вы не уверены, какой именно осушитель вам нужен – наши инженеры проконсультируют вас и помогут с выбором именно того осушителя, который идеально подойдет в вашей ситуации. Возможна разработка под индивидуальные параметры помещения и условий работы.

Будьте уверены – с Академией Осушения "АкВиП" вы в надежных профессиональных руках!



sushkadoma.ru

+79099011212